

珍芯实仪[®]

磁感应门锁说明书

LG-IRHI/101



成都蓝格时代科技有限公司

版权所有 请勿仿冒

最终解释权归成都蓝格时代科技有限公司所有

目录

一、 产品概述3

二、 产品型号3

三、 产品外观3

四、 产品规格4

五、 订货须知4

六、 运输与储存4

七、 售后服务5

首先，感谢您选购蓝格时代科技系列产品。在使用本产品之前，请您详细阅读产品说明书，特别注意如下的安全提示条款：



产品使用安全警示：

运输及安装

1. 本设备在运输中按厂家提供的标准纸箱装箱并打木箱或木架，精密仪表使用中勿猛烈撞击、挤压、重摔，设备零部件多电子元器件和芯片，请轻拿轻放；
2. 设备的安装按示意图，现场有专业人员操作或指导下进行；
3. 设备安装必须严格按照工艺步骤；

防水性

设备防护等级为 IP68；

电气安全性

1. 本设备外部输入电压：DC12V；D
2. 在使用中请保持设备之间的连线正常，切勿外露接头，以免引起短路；
3. 当所有的连接线完成，用万用表测试如果没有短路，即可通电。

安装

严格按照行业相关的工艺和标准严格执行。

使用合格的维修服务

1. 如设备使用异常，请联系您的设备供应商，请勿自行拆卸、移机；
2. 如需在本地维修请选择技术合格的专业工程师，并由我技术部远程协助。

一、产品概述

本产品为有线款的厕位门锁检测器，主要应用于卫生间（厕所）场景，利用行程开关接触感应方式，对使用侧位间的门锁状态进行监测，根据厕位门锁的上锁状态判断是否有人使用（占用）该厕位。门锁检测器将判断是否有人使用（占用）的信息通过有线 I/O 的方式，传输至配套的圆形厕位指示灯或智能网关中

二、产品型号

LG-IRHI/101

三、产品外观





相同功能多个款式，图片仅供参考，具体以订货实物为准

四、产品规格

信号	无源开关量，有线 I/O 方式上报
材质	航空铝、电镀工艺
触发次数	10W 次（无故障）
防水性	支持
尺寸	65mm*41mm*15mm （高*长*厚）
适配锁具	带锁舌的所有锁具（需注意以下尺寸）
锁孔尺寸	23mm*9mm
最大伸入尺寸	15mm

五、订货须知

- 1、订货时应注明水表名称、型号、口径规格。
- 2、连接法兰如有特殊要求，订货时用户应说明。

六、运输与储存

水表运输应避免直接受雨、霜、雾影响，不得倒置和摔掷，不受强烈撞击等损伤。

储存环境要求清洁、干燥，无腐蚀性介质存在，其环境温度为 5℃~50℃，相对湿度不大于 90%，叠层高度不超过 5 层。

七、售后服务

1、凡属水表质量原因所造成的水表故障，本公司实行一年免费保修，终身维护服务；

2、人为造成的水表损坏，本公司负责收费检修。

以下情况不在保修范围：

（1）由于安装不当造成的水表损坏；

（2）因安装位置及防护不当，造成水表冻坏或冻裂的；

（3）私自将水表进行拆装，包括撕剥合格证、密封标签，破坏表具铅封等；

（4）其他不可抗拒因素造成水表损坏等。


如您在产品使用中遇到任何问题或有任何的建议和意见，
请联系您的产品供应商或直接联系蓝格时代科技反馈。

技术服务热线：028-6020 1532

手机：谢先生 15902850806

网址：www.blovestyle.net

成都蓝格时代科技更多产品，请认准以下商标：



更多资讯，请扫面关注以下蓝格时代官方二维码：



网站



公众服务号



公众订阅号