

珍芯实仪[®]

LED 有人无人

指示牌说明书

LG-IRHI/102



成都蓝格时代科技有限公司

版权所有 请勿仿冒

最终解释权归成都蓝格时代科技有限公司所有

目录

一、 产品概述	3
二、 产品型号	3
三、 产品外观	3
四、 产品特点	3
五、 产品参数	4
六、 订货须知	4
七、 运输与储存	5
八、 场景效果	5
九、 生产展示	6
十、 售后服务	6



首先，感谢您选购蓝格时代科技系列产品。在使用本产品之前，请您详细阅读产品说明书，特别注意如下的安全提示条款：



产品使用安全警示：

运输及安装

1. 本设备在运输中按厂家提供的标准纸箱装箱并打木箱或木架，精密仪表使用中勿猛烈撞击、挤压、重摔，设备零部件多电子元器件和芯片，请轻拿轻放；
2. 设备的安装按示意图，现场有专业人员操作或指导下进行；
3. 设备安装必须严格按照工艺步骤；

防水性

设备防护等级为 IP66；

电气安全性

1. 本设备输入电压：DC12；
2. 在使用中请保持设备之间的连线正常，切勿外露接头，以免引起短路；
3. 当所有的连接线完成，用万用表测试如果没有短路，即可通电。

安装

严格按照行业相关的工艺和标准严格执行。

使用合格的维修服务

1. 如设备使用异常，请联系您的设备供应商，请勿自行拆卸、移机；
2. 如需在本地维修请选择技术合格的专业工程师，并由我技术部远程协助。

一、产品概述

本产品为 LED 有人无人指示牌设备，主要应用于卫生间（厕所）场景，安装在蹲位门上方，配合有线门锁检测器或蹲位检测传感器设备使用，如果厕位区域有人，该产品会亮红灯，如果无人会亮绿灯。

产品有两种控制方式，有线门锁 I/O 控制和通过 RS485 接收到来自物联网网关的指示信号。

二、产品型号

LG-IRHI/102

三、产品外观



四、产品特点

产品采用特质外壳和亚克力组成，钣金工艺红、绿色 LED 灯珠各一颗，内置散光板，亮灯均匀上电绿色“无人”、触发红色“有人”内置 I/O 模块，接受微动门锁控制，可配门锁单机使用

RS485 有线通讯，私有协议传输，更安全，图案多样性，支持人像、厕位类型等

五、产品参数

名称	LED 有人无人指示牌
型号	LG-IRHI/102
灯珠数量	红、绿色 LED 灯珠 各 1 颗+散光板
响应时间	I/O 门锁控制<1S、网关控制<2S
亮灯颜色	上电（空闲）绿色、触发（占用）红色
传输方式	有线 RS485
触发方式	I/O 门锁控制、网关控制
频段	ISM 434 MHz
传输距离	1200 米（双绞屏蔽 485 线）
电压	DC 12V
材质	ABS 阻燃材质+亚克力
规格	180*95*10mm
防护等级	无
工作温度	0-50℃
工作湿度	0-85%RH（无凝露）
安装方式	门楣或厕位隔板安装

六、订货须知

- 1、订货时应注明产品名称、型号、规格。
- 2、如有特殊要求，订货时用户应说明。

七、运输与储存

运输应避免直接受雨、霜、雾影响，不得倒置和摔掷，不受强烈撞击等损伤。

储存环境要求清洁、干燥，无腐蚀性介质存在，其环境温度为 5℃-50℃，相对湿度不大于 90%，箱体叠层高度不超过 3 层。

八、场景效果



九、生产展示



十、售后服务

1、凡属水表质量原因所造成的水表故障，本公司实行一年免费保修，终身维护服务；

2、人为造成的水表损坏，本公司负责收费检修。

以下情况不在保修范围：

（1）由于安装不当造成的水表损坏；

（2）因安装位置及防护不当，造成水表冻坏或冻裂的；

（3）私自将水表进行拆装，包括撕剥合格证、密封标签，破坏表具铅封等；

（4）其他不可抗拒因素造成水表损坏等。


如您在产品使用中遇到任何问题或有任何的建议和意见，
请联系您的产品供应商或直接联系蓝格时代科技反馈。

技术服务热线：028-6020 1532

手机：谢先生 15902850806

网址：www.blovestyle.net

成都蓝格时代科技更多产品，请认准以下商标：



更多资讯，请扫面关注以下蓝格时代官方二维码：



网站



公众服务号



公众订阅号